PINCE À GODETS

ROTOBEC

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

LE MONSTRE DE LA MANIPULATION DU MATÉRIEL, DISPONIBLE DANS TOUTES LES TAILLES IMAGINABLES

LEVEZ COMME NUL AUTRE, SURCLASSEZ ET SURPASSEZ.

Les Pinces à Godets de Rotobec sont la référence dans l'industrie pour la force et la durabilité. Nos Pinces à Godets sont disponibles dans différentes tailles à partir d'une capacité de 0,4 m^3 jusqu'à 10,7 m^3. Dans notre gamme, il y a différentes séries, soit: travaux légers, séries moyenne et robuste. Chaque série a été conçue afin d'offrir le niveau de performance maximum selon le type de matériel qui est manipulé. Lorsqu'il s'agit de pince à godets, il n'y a aucun autre fabricant qui rencontre la résistance et la versatilité d'un produit Rotobec.

CLAMSHELL-Bucket-Brochure-French-Metric.indd 1 8/21/2015 12:45:52 PM

LEVEZ COMME NUL AUTRE

Les cylindres de nos Pince à Godets sont fabriqués et assemblés à 100% à nos installations. Ceci nous permet de garantir nos normes de qualité pour chaque cylindre. Nos cylindres sont classés à **345 BAR** afin d'offrir plus que la force de fermeture nécessaire.

SURCLASSEZ

Nos Pince à Godets sont disponibles avec des **COUTEAUX TRANCHANTS** réversibles avec assemblage à boulons, ce qui permet de doubler la durée de vie du couteau de la benne. Nous offrons aussi des modèles avec une **LAME DROITE** pour les travaux de dragage.

SURPASSEZ

Certains fabricants utilisent de l'acier à haute résistance seulement dans de petites sections du godet. Nos Pince à Godets sont fabriquées presque entièrement avec de **L'ACIER À HAUTE RÉSISTANCE**, ce qui augmente la durée de vie du godet de façon significative.

LA FORCE EST AVEC VOUS

CONCEPTION À QUATRE CYLINDRES POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE

CYLINDRES DE RENOMMÉE MONDIALE

Nos Pinces à Godets sont équipées de quatre cylindres Rotobec, chacun classé à 345 bar. La conception à quatre cylindres assure une distribution de la force optimale sur chaque coin de la benne afin de permettre une charge maximum à chaque fois.

LE ROI DES ROTATEURS

CE N'EST PAS POUR RIEN QUE LE NOM DE NOTRE ENTREPRISE EST **ROTO**-BEC

UN ROTATEUR QUI DOMINE LE MARCHÉ

Depuis plus de 40 ans, Rotobec innove dans le monde de la conception de rotateurs. Les rotateurs de nos pinces à godets ne font pas exception à cette règle. En plus d'offrir une rotation de 360^0 et un engrenage à pignons complètement soutenu, toutes nos rotations sont complètement scellées et elles peuvent être complètement submergées dans l'eau jusqu'à 4,6 mètres de profondeur. Sans aucun doute, nos rotateurs sont les plus évolués et les plus durables jamais fabriqués. Pourquoi se contenter de moins?

DONNÉES TECHNIQUES	RT-ROTATEURS	
MODÈLE	RT-502/504	RT-1002/1004
Couple de rotation (Nm)	2,105	2,526
Capacité de levage axial (kg)	22,680	45,359
Poids (kg)	202	311
Dimension de la machine (kg)	20,412-34,019	34,020-49,895

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES

DONNÉES TECHNIQUES	TRAVAUX LÉGERS (2 CYLINDRE)			TRAVAUX LÉGERS (4 CYLINDRE)					
MODÈLE	50	75	100	700	800	900	1000	1200	1400
Hauteur (cm) (ouvert/sans rotation)	64	65	66	155	163	160	168	173	318
Capacité (m^3) (classement SAE: heaped)	0.38	0.57	0.76	5.35	6.12	6.88	7.65	8.41	10.7
Surface de pont (m^2)	1.39	1.9	2.07	7.72	8.43	8.73	10.1	11.01	11.75
Poids (kg) (sans rotation)	522	615	710	3,615	3,606	3,597	3,904	4,211	5,132
Ouverture maximum (cm)	176	184	200	330	361	373	368	401	425

DONNÉES TECHNIQUES	SÉRIES SD								
MODÈLE	125	200	300	400	500	600	700	800	900
Hauteur (cm) (ouvert/sans rotation)	165	127	140	142	155	155	163	168	168
Capacité (m^3) (classement SAE: heaped)	0.96	1.53	2.29	3.06	3.82	4.59	5.35	6.12	6.88
Surface de pont (m^2)	2.6	3.55	4.68	5.39	6.1	6.78	7.52	8.34	8.76
Poids (kg) (sans rotation)	1,666	1,766	2,240	2,449	2,997	3,175	4,021	4,037	4,052
Ouverture maximum (cm)	193	226	246	282	297	330	320	353	371
Poids du couteau (kg)	-	91	113	113	159	159	259	259	259

DONNÉES TECHNIQUES	SÉRIES HD								
MODÈLE	150	200	300	400	500	600	700	800	900
Hauteur (cm) (ouvert/sans rotation)	127	135	141	150	163	165	196	198	201
Capacité (m^3) (classement SAE: heaped)	1.15	1.53	2.29	3.06	3.82	4.59	5.35	6.12	6.88
Surface de pont (m^2)	3.16	3.46	4.55	5.37	6.27	6.9	8.21	8.7	9.13
Poids (kg) (sans rotation)	2,043	2,200	2,699	3,019	3,798	3,942	4,309	4,676	5,043
Ouverture maximum (cm)	204	223	240	281	305	335	340	361	378
Poids du couteau (kg)	-	-	249	249	-	-	-	-	-

*Demi-verge disponible en option sur tous les modèles jusqu'à une capacité de 15,3 m^3

**Modèles HD Super & Extrême disponibles sur demande

INSTALLATIONS DE ROTOBEC

EST DU CANADA/ INTERNATIONAL
Sainte Justine, QC
Tél: 418.383.3002

EST ET CENTRE DES É.-U.
Littleton, NH
Tél: 603.444.2103

SUD DES É.-U.
Dallas, TX
Tél: 972.242.9516

OUEST DU CANADA ET DES É.-U.
Kelowna, BC
Tél: 250.765.1161

ROTOBEC
ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ROBUSTES