

VIMEK 610.2

PROPULSÉ PAR CAT® ET BOSCH REXROTH

VIMEK®



Capacité de chargement de 5 000 kg

– plus que son propre poids.

Feux LED en option, effet hydraulique accrue

et module WiFi intégré pour grue et paramètres des soupapes.

Moteur puissant de 60 cv

CAT et transmission hydrostatique et mécanique de Bosch Rexroth.

Membre de notre DreamTeam

L'ensemble parfait avec le Vimek 404T6 pour des éclaircies modernes.



SPECIFICATION TECHNIQUE

Motor

CAT 2,2T 44 kW/2 700 t/m

Vitesse

0–18 km/h

Transmission

Hydrostatique/mécanique

Pneus avant

500/60–22,5 ou 405/70–24

Pneus arrière

400/60–15.5

Garde au sol

40 cm

Hydraulique

Ecoulement 60 l/min 175 bar

Longueur

Standard 6,80 m (longueur de charge 3,30 m, zone de charge 1,85 m²)

Court 6,60 m (longueur de charge 3,00 m, zone de charge 1,85 m²)

Longue 7,50 m (longueur de charge 4,00 m, zone de charge 1,65 m²)

Largeur

1,90 m ou 2,00 m

Capacité de charge

5 000 kg

Poids grue inclus

4 700 kg

Grue

Mowi P25

– Portée max, 5,20 m

– Capacité de levage 5,20 m, 400 kg

– Zone de préhension, 0,16 m²

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE

Options

Climatisation

Grappin inclinable 0,16 m²

Amortissement de grue

Chaise pneumatique

Pompe de ravitaillement pour huile hydraulique et diesel

Treuil hydr. Télécommandé

Pare soleil

Système de moteur préchauffage diesel

Callstart pour moteurs diesel

Cadre de toit

Feux de travail LED Half/Full

Système d'incendie

PC avec caméra

Accessoires supplémentaires:

Tracks

Chaînes 500/60-22,5 or 405/70-24

Fixation du godet

Dolly trailer

Porte-Tronçonneuse

*La machine illustrée peut comporter de l'équipement supplémentaire.

© 2013 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, « Caterpillar Yellow », « Power Edge » ainsi que l'identité corporative et de produit utilisées ici sont des marques de commerce de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans permission.

Pour plus d'information et pour trouver le revendeur le plus proche, visitez notre site Web

www.vimek.se